

取扱説明書および安全データシート

KKSB 19-Inch 1U Blank Rack Panel

EAN: 7350001162379

ご使用前にお読みください

本書には、製品ならびにその安全な使用と取り付けに関する重要な技術情報および安全情報が記載されています。必要なときに参照できるように保管してください。

警告! 窒息の危険 - 小さな部品があります。3歳未満のお子様には適していません。

製品紹介

KKSB 19 インチ 1U ブランクパネルは、標準 19 インチラックおよびキャビネットの未使用スペースをふさぎます。開口部のない前面により、一部のみ機器を搭載したネットワーク、通信、電子機器および産業用ラックに統一感のある整った外観を与え、パネル背後の空間への不要なアクセスを防ぎます。

黒色の梨地粉体塗装を施した厚さ 1mm の SPCC 鋼製。上下の折り曲げフランジによりパネルの剛性を確保し、エッジは丸め加工 (R0.5) およびバリ取り済みです。

注意: 電子部品を含まないパッシブパネルです。ラックキャビネット、レールおよび機器は付属していません。

技術仕様

- ラック規格: 19 インチ
- 高さ: 1U (45 mm)
- 前面幅: 482.6 mm
- 前面: 開口部なし
- 材質: 1mm SPCC 鋼、黒色梨地粉体塗装
- エッジ: R0.5、バリ取り済み
- 取り付け: 前面取り付け、長穴 4 か所
- 内容物: パネル ×1、M6 ケージナット ×4、M6 × 12 mm ナベ小ねじ (ISO 7045) ×4

使用目的

乾燥した屋内環境で、標準 19 インチラックシステムの未使用スペースをふさぐために使用します。

製品の詳細情報

<https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-1u-rack-blank-panel>



KKSB ラックパネルの取り付け方法

ドライバーを使用してラック前面から取り付けます。1) 空いている 1U の位置を選びます。2) パネルの 4 つの長穴それぞれの背後で、レールの角穴に M6 ケージナットをはめ込みます (写真参照)。3) パネルをレールに当て、4 本の M6 × 12 mm ねじで固定します。締め付けすぎないでください。下記リンクから製品ページをご覧ください:

<https://kksb-cases.com/products/kksb-19-inch-1u-rack-blank-panel>



適合規格・法令

本製品は、以下の EU 法令の最新公表版の要求事項に適合しています:

- RoHS - 指令 2011/65/EU (委任指令 (EU) 2015/863 を含む)、最終改正 指令 (EU) 2025/2456 (統合版 01/07/2026)、および英国 RoHS 規則 (S.I. 2012/3032)。
- REACH - 規則 (EC) No 1907/2006、最終改正 規則 (EU) 2026/1168 (統合版 22/06/2026)。本製品は、現行の ECHA 候補リストに掲載された高懸念物質 (SVHC) を 0.1 wt% を超えて含有せず、附属書 XVII の制限に適合しています。
- POP - 残留性有機汚染物質に関する規則 (EU) 2019/1021、最終改正 規則 (EU) 2026/1423 (統合版 30/09/2026)、委任規則 (EU) 2025/718 の PFOS 制限値を含む。

廃棄とリサイクル

包装は EU 包装および包装廃棄物規則 (EU) 2025/40 (PPWR) に従って取り扱われています。分別してください:

- 段ボール箱および紙製の緩衝材: たたんで紙/段ボール包装のリサイクルに出してください (PAP 20)。
- 金属部品: スチールパネル、ケージナットおよびねじは、地域のリサイクルセンターで金属としてリサイクルできます。
- 部品: 製品にパッシブな電気機械部品 (ピンヘッダーやプッシュボタンなど) が含まれている場合は、電子機器リサイクルの回収拠点に持ち込むことができます。

必ずお住まいの国の分別表示および地域の規則に従ってください。

警告! 適合性について責任を負う当事者により明示的に承認されていない変更または改造を行うと、ユーザーの機器使用権限が無効になる場合があります。

製造者: KKSB Cases AB

ブランド: KKSB Cases

住所: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

電話: +46 76 004 69 04

E メール: support@kksb.se

公式ウェブサイト: <https://kksb-cases.com/>

連絡先情報の変更は、製造者の公式ウェブサイトで公表されます。